



- Einfache Handhabung
- Robustes Design
- Riesiger Speicher
- Grafikfähig
- Unschlagbar effizient

Noch nie waren einzeilige Beschriftungen auf Umverpackungen so einfach!

Der Ink-Jet Drucker EBS-230 der „PicAS“ Serie ist der neue Maßstab in Ausstattung und Wirtschaftlichkeit der Einstiegsklasse von DOD Geräten.

Einfache Handhabung, robustes Design, gute Software und unschlagbare Effizienz sind nur wenige der herausragenden Eigenschaften des EBS-230.

Durch die konsequente Weiterentwicklung des etablierten Produktionsliniendruckers „PicAS“ EBS-200 entstand ein vollständig spritzwassergeschütztes, druckluftunabhängiges Gerät (IP54 Schutzart).

Die Verwendung von schnelltrocknenden Alkohol-, Aceton- oder MEK-Tinten macht das Gerät universell einsetzbar, egal ob die Oberfläche aus Papier, Plastik, Metall, Glas oder Keramik besteht.



# Zahlen, Daten, Fakten

<b>Schrifthöhe</b>	<b>6-11 mm</b> für 7-Düsen Schreibkopf <b>6-27 mm</b> für 16-Düsen Schreibkopf
<b>Schreibkopfposition</b>	<b>beliebig</b>
<b>Speicher</b>	<b>30 Texte à 1.300 Zeichen</b>
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	<b>600</b> vertikale Reihen/Sek. <b>bis ca. 60 m/min.</b>
<b>Sonderzeichen</b>	nationale, diakritische Zeichen, grafische Info-, Warn- und Transport- zeichen
<b>Spezialregister</b>	Datum und Uhrzeit in beliebigem For- mat, MHD, Aufwärts- und Abwärts- zähler
<b>Druckerprogrammierung</b>	- Text- und Parameterbearbeitungs- software, Windows® 98SE/ME/ NT/2000/XP/Vista kompatibel oder via Terminal „T200“ - Übertragung per mitgeliefertem Ver- bindungskabel
<b>Tintenverbrauch</b>	<b>ca. 2.000.000 Zeichen pro Liter</b> (7x5 Matrix)
<b>Gewicht</b>	< 1.600 g ohne Vorratsflasche
<b>Lieferumfang für alle Geräte</b>	Druckkopf, Verteilerbox + Netzteil, USB Kabel PC-EBS 230, Tintensystem 1 Liter, Schreibkopfhalter, Basis- Stativsystem, Software und Anleitung auf CD ROM
<b>Düsendurchmesser</b>	150 µ
<b>Emulation von Windows® Schriftarten</b>	Ja, begrenzt auf vertikale Druckauf- lösung
<b>Externe Druckluft- versorgung</b>	nicht notwendig
<b>Tintenbasis</b>	Wasser; Ethanol; Aceton; MEK
<b>Drucktakt</b>	interner Taktgenerator oder externer Impulsgeber (optional)
<b>Stromversorgung</b>	100 - 240 V~ spritzwassergeschützt IP54

- Drucke hoher Qualität
- Minimale Investitionskosten und geringe Folgekosten
- Verbrauchskosten bis zu 55% günstiger als der Wettbewerb durch 1 Liter Vorratsflaschen und sparsamer 150µ Düsenplatte
- Schrifthöhenänderung durch Schreibkopfneigung einstellbar oder Schriftmatrix
- Ultrakompaktes, variables Design
- IP54 Schutzart als Standard
- Interner Kompressor, keine teure Druckluft nötig
- Vorratsflaschen werden vollständig aufgebraucht, keine Restverluste wie beim Kartuschenwechsel
- Steuerung bequem über Windows® PC oder Touchscreen Terminal „T200“ (320 x 240 Pixel)
- Variable Register programmierbar: Aufzähler, Abzähler, Uhrzeit, Datum, MHD
- Terminal „T200“ mit eingebauten Bitmap Editor zur individuellen Logoerstellung, Textmanagement und Parametereinstellung

## Modelle

	EBS 230/7	EBS 230/7 T	EBS 230/16	EBS 230/16 T
Schriftmatrix bis 7 Punkte vertikal	●	●		
16 Punkte vertikal			●	●
Druckhöhe	6 - 11 mm		6 - 27 mm	
USB Kabel PC-EBS 230	●	●	●	●
abnehmbares Touchscreen Terminal „T200“	○	●	○	●

● standard      ○ optional



Beispiel EBS-230/16 an Fertigungslinie montiert.



**Hersteller:**  
EBS Ink-Jet Systeme GmbH  
Alte Ziegelei 19-25  
D-51588 Nümbrecht-Elsenroth  
Tel: +49 (0) 22 93/93 9-0  
Fax: +49 (0) 22 93/93 9-3  
www.ebs-inkjet.de

**Ihr Kontakt / Fachhändler / Distributor:**