



Technische Daten:

- Druckgeschwindigkeit: bis 304,88 mm/s (12ips)
- Auflösung: 1600x1600 dpi (max. bei 6ips)
- Schnittstellen: Ethernet 10/100, USB 2.0
- Tinte: 5x250ml CYMK Farbtinten-Patronen (Aufbau: YKCKM)
- Aufwärmzeit: >10 Sek. (Warmstart)



Betrieb:

- 2 Druckmodi: Roll to Roll (R2R) & Roll to Cut (R2C)
- Medienbreite: 50,8mm bis 241,3mm (2"-9,5")
- max. Druckbreite: 222,837mm (8,77")
- Mediendicke: 0,1 - 0,3mm

Umgebungsbedingungen:

- EINSATZ 5°C (15°C empfohlen) bis 35°C bei bis zu 85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Lagerung: -5°C - 50°C bei bis zu 85% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend bis zu 65°C

Bedienung:

- Benutzerfreundliches Interface, TrojanControl, 15,6 Zoll HD Touchscreen
- 4 GB Speicher
- integrierter Web Server für ,Basiseinstellungen und Betrieb
- steuerbar direkt von PC (ohne Touchscreen)
- rostfreier Stahl und Aluminium für Widerstandsfähigkeit nach Industriestandard
- Treiberkompatibilität - 32/64 Bit Windows Vista/Windows 7, 32 Bit Windows XP
- unterstützt Netzwerkprotokolle - automatisch (DHCP) oder Manuell TCP/IP

Zubehör/Erweiterungen:

- robustes Ab- und Aufwicklersystem aus rostfreiem Stahl und Aluminium für Rollengröße bis zu 300mm
- integrierter automatischer Cutter

Gewicht:

Drucker:	36 kg
Touchscreen incl. Halterung:	8 kg
Ab-/Aufwickler:	je 23 kg
Fixierung (lang):	2,3 kg

Abmessung in mm:

Drucker:	480x395x301
Touchscreen incl. Halterung:	479x230x269
Ab-/Aufwickler:	500x500x426,5
Fixierung (lang):	1640x50x16